

# VASSOURA MECÂNICA SR2440VA



## DADOS TÉCNICOS

- Largura total: 2.895mm;
- Altura: 1.126mm;
- Comprimento: 4.000mm.

## ESTRUTURA

- Fabricada em chapa 3/16 (Norma ASTM A-36);
- Apoiada sobre 03 (três) rodados de aro 16".

## ACIONAMENTO

- Acoplado ao arrasto do trator, através do cabeçalho regulável, possibilitando ajustes de velocidade por intermédio da caixa de câmbio;
- Caixa de câmbio com duas velocidades (Tartaruga/Coelho) e um ponto neutro;
- Velocidade de operação mínima de 4km/h e máxima de 10 km/h;
- Força necessária para tração mínima de 65CV.

## VASSOURA

- Estrutura formada por 8 conjuntos de cerdas de nylon, medindo: 230mm de altura, o que possibilita um alcance de 760mm no diâmetro e 2440mm no comprimento;
- Regulagem central do ângulo das escovas;
- Sistema de regulagem para abaixar ou elevar a vassoura;
- Acionamento do cilindro de escovas por coroas dentadas, tracionadas por corrente;
- Variação do ângulo de varrição: 0° a 45°.

## SOLDAGEM

- Conforme Normas ABNT/ASME IX EPS 001/09.

## PINTURA

- Fundo anticorrosivo;
- Acabamento em P.U., nas cores cinza chumbo e amarelo.

## OBSERVAÇÕES

- As especificações, cores e componentes acima descritos podem ser alterados conforme a necessidade e condições de melhorias técnicas e estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.
- Todas as imagens e fotos apresentadas nesta proposta são de caráter meramente ilustrativo.



CNPJ: 14.055.256/0001-00  
RODOVIA PR 862, KM 9 CONTORNO NORTE  
IBIPORÁ-PR CEP. 86.200-000  
FONE: (0XX43) 3158-3838  
WWW.SREQUIPAMENTOS.COM.BR